

01/2005

Bramy segmentowe Novoferm E[®]

typ iso 20

Blat bramy:

Ocynekowane ogniowo segmenty stalowe lakierowane podkładowo metodą wypalania piecowego na bazie poliestru. Izolacja: pianka poliuretanowa bezfreonowa o współ. przenikalności cieplnej $k=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Grubość segmentu: 20 mm. Specjalne profilowanie segmentów uniemożliwiające zakleszczenie palców, uszczelka dolna uszczelki międzysegmentowe. Powierzchnia zewnętrzna: woodgrain (deseń drewnopodobną); profilowanie poziome lub kasetony.

Ościeżnica:

Ościeżnica kątowna profilowana bocznie

(osłonowo w stosunku do prowadnic pionowych i elementów ruchomych), wykonana z blachy stalowej lakierowana podkładowo metodą wypalania piecowego na bazie poliestru na kolor biały podobny do RAL 9016, dostarczana ze zintegrowaną uszczelką boczną.

Przesłona maskująca (blenda): w deseni drewnopodobnym (woodgrain), lakierowana podkładowo na bazie poliestru na kolor bramy ze zintegrowaną uszczelką górną.

Zamykanie:

Zamek o specjalnej konstrukcji umieszczony

po prawej stronie (patrząc od wewnątrz) z wkładką patentową, czarną klamką z tworzywa sztucznego i ryglami zatraskowymi. Ryglowanie obustronne.

Mechanizm podnoszący:

potrójny pakiet sprężyn umieszczony w osłonie na środku prowadnic poziomych, podwójny system linek stalowych dla zwiększenia bezpieczeństwa

Zakres dostawy:

- pakiet segmentów bramy
- pakiet ościeżnic
- przesłona maskująca.


Wymiary typowe

Wymiary zamówieniowe:
szer. x wys. (mm)

Profilowanie poziome i poszerzone
Powierzchnia woodgrain
biały (RAL 9016) | malowana wg RAL


Kasetony
Powierzchnia woodgrain
biały (RAL 9016) | malowana wg RAL

Profilowanie poziome




Przedstawiony wzór odpowiada proporcjami bramie o wymiarze 2500 x 2125 mm. Należy uwzględnić odchylenie możliwe w przypadku bram o innych wymiarach.

Profilowanie poszerzone



Przedstawiony wzór odpowiada proporcjami bramie o wymiarze 2500 x 2125 mm. Należy uwzględnić odchylenie możliwe w przypadku bram o innych wymiarach.

Kasetony



Przedstawiony wzór odpowiada proporcjami bramie o wymiarze 2500 x 2125 mm. Należy uwzględnić odchylenie możliwe w przypadku bram o innych wymiarach. Umieszczenie klamek po środku bramy możliwe tylko w przypadku parzystej liczby kasetonów (patrz tab. str. 21).

Wymiary zamówieniowe: szer. x wys. (mm)	Profilowanie poziome i poszerzone Powierzchnia woodgrain biały (RAL 9016)	malowana wg RAL	Kasetony Powierzchnia woodgrain biały (RAL 9016)	malowana wg RAL
2375 x 2125	1850,-*	2090,-**	2100,-*	2370,-**
2500 x 2125	1850,-*	2090,-**	2100,-*	2370,-**
2250 x 1875	1850,- ^L	2090,- ^L	2100,- ^L	2370,- ^L
2250 x 2000	1930,-	2160,-	2190,- ^L	2410,- ^L
2250 x 2125	1930,-	2160,-	2190,- ^L	2450,- ^L
2375 x 1875	1850,- ^L	2090,- ^L	2150,- ^L	2390,- ^L
2375 x 2000	1850,-*	2090,-**	2100,-*	2370,-**
2375 x 2075	1960,- ^L	2350,- ^L	2320,- ^L	2650,- ^L
2375 x 2250	1990,-	2235,-	2240,- ^L	2500,- ^L
2375 x 2375	2180,-	2550,-	2520,- ^L	2850,- ^L
2500 x 1875	1850,- ^L	2090,- ^L	2150,- ^L	2390,- ^L
2500 x 2000	1850,-*	2090,-**	2100,-*	2390,-**
2500 x 2075	1960,- ^L	2350,- ^L	2320,- ^L	2650,- ^L
2500 x 2250	1960,-	2225,-	2220,- ^L	2490,- ^L
2500 x 2375	2075,-	2370,-	2350,- ^L	2660,- ^L
2500 x 2500	2075,-	2370,-	2350,- ^L	2660,- ^L
2500 x 2750	2300,-	2800,- ^L	3070,- ^L	3450,- ^L
2625 x 2125	2250,-	2740,-	2825,- ^L	3215,- ^L
2750 x 2000	2130,-	2410,-	2540,- ^L	2845,- ^L
2750 x 2125	2200,-	2495,-	2590,- ^L	2910,- ^L
3000 x 2000	2370,-	2650,-	2650,- ^L	2990,- ^L
3000 x 2125	2370,-	2680,-	2650,- ^L	2990,- ^L
3000 x 2250	2510,-	2835,-	2890,- ^L	3210,- ^L
3000 x 2375	2550,-	2890,-	2935,- ^L	3300,- ^L
3000 x 2500	2650,-	3040,-	3025,- ^L	3435,- ^L

L = wydłużony termin realizacji * - bramy dostępne w ciągłej sprzedaży ** - bramy dostępne maksymalnie w terminie 7 dni roboczych

Uwaga: Bramy malowane dostępne są w dowolnym kolorze z palety RAL (z wyjątkiem kolorów metalicznych, perłowych i odbłaskowych). Ze względu na to, że wzornik RAL zdefiniowany jest bardzo niejednoznacznie mogą występować nieznaczne różnice w odcieniu malowanych bram. Istnieje możliwość na życzenie klienta dokładnego odwzorowania koloru na podstawie zaakceptowanej próbki. Wówczas termin realizacji wydłuża się o czas potrzebny na dokonanie niezbędnych uzgodnień.

Uwaga: na wzór profilowanie poszerzone obowiązuje wydłużony termin realizacji