

01/2005

Bramy segmentowe NovoPort® typ iso 20

Blat bramy:

Ocynkowane ogniwo segmenty stalowe lakierowane podkładowo metodą wypalania piecowego na bazie poliestru. Kolorystyka tak jak w bramach Novoferm E typ ISO. Izolacja: pianka poliuretanowa bezfreonowa o współczynniku przenikalności cieplnej $k=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Grubość segmentu: 20 mm. Specjalne profilowanie segmentów uniemożliwiające zakleszczenie palców, uszczelka dolna i uszczelki międzysegmentowe. Powierzchnia zewnętrzna: woodgrain (deseń drewnopodobny); profilowanie poziome lub kasetony.

Ościeżnica:

Ościeżnica kątowna profilowana bocznie (osłonowo w stosunku do prowadnic pionowych i elementów ruchomych), wykonana z blachy stalowej lakierowana podkładowo metodą wypalania piecowego na bazie poliestru na kolor biały podobny do RAL 9016, dostarczana ze zintegrowaną uszczelką boczną.

Przesłona maskująca (blenda): w deseni drewno-

dobnym (woodgrain), lakierowana podkładowo na bazie poliestru na kolor bramy ze zintegrowaną uszczelką górną.

Zamykanie:

Zamek o specjalnej konstrukcji umieszczony po prawej stronie (patrząc od wewnątrz) z wkładką patentową oraz klamką z szyldem w kolorze srebrnym. Brama przystosowana do ryglowania obustronnego.

Mechanizm podnoszący:

potrójny pakiet sprężyn umieszczony w osłonie na środku prowadnic poziomych, podwójny system linek stalowych dla zwiększenia bezpieczeństwa.

Zakres dostawy:

pakiet segmentów bramy, pakiet ościeżnic, przesłona maskująca.

Napęd:

Dane techniczne: napięcie zasilające głowicy 24 V prąd stały, napięcie podłączeniowe 230V/ 50Hz, 280W, maksymalna siła ciągu i docisku 550N

Sterowanie:

Zdalne sterowanie cyfrowe na częstotliwości 433MHz z kodem zmiennym. Automatyczne przełączanie w stan czuwania. Pobór mocy w stanie spoczynku 4W. Miękki start\miękki stop, automatyczny ogranicznik mocy kontrolowany przez dwa procesory. Oddzielne nastawy automatyki wyłączającej dla ruchu otwierania i zamykania. Mechaniczne wyłączniki krańcowe. Ogranicznik czasu pracy. Montaż po prawej lub lewej stronie.


Wyposażenie:

Zdalne sterowanie cyfrowe z dwukanałowym mini pilotem (drugi kanał do sterowania oświetleniem), podświetlany przycisk włączający na obudowie jednostki sterującej, zintegrowane oświetlenie z żarówką o mocy 40W, czas oświetlenia ustawiany w przedziale od 60s do 4min. lub programowany czas ostrzegania. Możliwość podłączenia oświetlenia zewnętrznego lub świateł ostrzegawczych o mocy do 500W. Szybkie odryglowanie od wewnątrz. Przeniesienie napędu na bramę za pomocą paska zębatego z tworzywa sztucznego.

Wymiary typowe


Wymiary zamówieniowe: szer. x wys. (mm)	Profilowanie poziome i poszerzone Powierzchnia woodgrain		Kasetony Powierzchnia woodgrain	
	biały (RAL 9016)	malowana wg RAL	biały (RAL 9016)	malowana wg RAL
2375 x 2125	2750,- *	2990,-**	3010,- *	3250,-**
2500 x 2125	2750,- *	2990,-**	3010,- *	3250,-**
2250 x 1875	2750,-L	2990,-L	3010,-L	3250,-L
2250 x 2000	2770,-	3010,-	3050,-L	3280,-L
2250 x 2125	2800,-	3090,-	3125,-L	3375,-L
2375 x 1875	2750,-L	2990,-L	3010,-L	3250,-L
2375 x 2000	2750,- *	2990,-**	3010,- *	3250,-**
2375 x 2075	2750,-L	2990,-L	3010,-L	3250,-
2375 x 2250	2890,-	3160,-	3170,-L	3440,-L
2375 x 2375	3100,-	3350,-	3350,-L	3550,-L
2500 x 1875	2750,-L	2990,-L	3010,-L	3250,-L
2500 x 2000	2750,- *	2990,-**	3010,-L	3250,-L
2500 x 2075	2750,-L	2990,-L	3010,-L	3250,-L
2500 x 2250	2890,-	3160,-	3150,-L	3430,-L
2500 x 2375	3150,-	3460,-	3440,-L	3740,-L
2500 x 2500	3150,-	3480,-	3440,-L	3760,-L
2500 x 2750	3350,-L	3650,-L	3850,-L	4150,-L
2625 x 2125	3250,-	3500,-	3550,-L	3790,-L
2750 x 2000	2980,-	3265,-	3420,-L	3700,-L
2750 x 2125	3115,-	3410,-	3550,-L	3850,-L
3000 x 2000	3210,-	3525,-	3565,-L	3850,-L
3000 x 2125	3300,-	3640,-	3625,-L	3950,-L
3000 x 2250	3415,-L	3780,-L	3820,-L	4150,-L
3000 x 2375	3625,-L	4010,-L	4025,-L	4400,-L
3000 x 2500	3745,-L	4150,-L	4150,-L	4520,-L

Profilowanie poziome




Przedstawiony wzór odpowiada proporcjami bramie o wymiarze 2500 x 2125 mm. Należy uwzględnić odchylenie możliwe w przypadku bram o innych wymiarach.

Profilowanie poszerzone



Przedstawiony wzór odpowiada proporcjami bramie o wymiarze 2500 x 2125 mm. Należy uwzględnić odchylenie możliwe w przypadku bram o innych wymiarach.

Kasetony



Przedstawiony wzór odpowiada proporcjami bramie o wymiarze 2500 x 2125 mm. Należy uwzględnić odchylenie możliwe w przypadku bram o innych wymiarach. Umieszczenie klamek po środku bramy możliwe tylko w przypadku parzystej liczby kasetonów.

L = wydłużony termin realizacji * - bramy dostępne w ciągłej sprzedaży ** - bramy dostępne maksymalnie w terminie 7 dni roboczych

Uwaga: Bramy malowane dostępne są w dowolnym kolorze z palety RAL (z wyjątkiem kolorów metalicznych, perłowych i odbłaskowych). Ze względu na to, że wzornik RAL zdefiniowany jest bardzo niejednoznacznie mogą występować nieznaczne różnice w odcieniu malowanych bram. Istnieje możliwość na życzenie klienta dokładnego odwzorowania koloru na podstawie zaakceptowanej próbki. Wówczas termin realizacji wydłuża się o czas potrzebny na dokonanie niezbędnych uzgodnień.

Uwaga: na wzór profilowanie poszerzone obowiązuje wydłużony termin realizacji