

01/2005

Ekskluzywne bramy segmentowe Novoferm E[®]

typ ISO 34 – ościeżnica kątowa – brama ocieplana

– profilowanie poszerzone

Błat bramy:

Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, w oparciu o profil zamknięty o grubości 45/34 mm wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową. Segmenty posiadają profil zabezpieczający palce przed zakleszczeniem. Deseń powierzchniowy bramy woodgrain. Brama posiada uszczelkę dolną i uszczelki międzysegmentowe.

Powierzchnia zewnętrzna bramy:

- Lakierowanie piecowe metodą proszkową na bazie poliestru.
- Strona zewnętrzna w kolorze:
 - białym (podobnym do RAL 9016)
 - dowolnym wg palety RAL (lakier podkładowy z wyłączeniem kolorów:

metalicznych	RAL 9007				
odblaskowych	RAL 1026	2005	2007	3024	3026
perłowych	RAL 1035	1036	2013	3032	3033
		4011	4012	5025	5026
		6035	6036	7048	8029
		9022	9023		
ciemnych	RAL 3007	4006	4007	5004	5011
		6015	6022	7016	7021
		7024	7026	8019	8022
		9004	9005	9011	9017
		9021			

- Strona wewnętrzna ocynkowana

Ościeżnica:

Ościeżnica kątowa profilowana bocznie, osłaniająca prowadnice pionowe i elementy ruchome, wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowana podkładowo metodą wypalania piecowego od strony zewnętrznej na kolor RAL 9016. Ościeżnica posiada uszczelkę z EPDM i listwy amortyzujące z tworzywa sztucznego.

Przesłona maskująca (blenda):

Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, z uszczelką EPDM, lakierowana podkładowo metodą wypalania piecowego w kolorze blatu bramy. Deseń powierzchniowy bramy woodgrain (drewniany).

System ryglujący:

Specjalny zamek ryglujący (umieszczony po prawej stronie patrząc od wewnątrz) z wkładką patentową wzmocnioną przeciwko rozwierceniu, czarna klamka z tworzywa sztucznego. Od strony wewnętrznej dodatkowy pochwył umieszczony na dolnej krawędzi najniższego segmentu.

Sprężyny:

Rozwiązanie standardowe: wał sprężynowy z ocynkowanymi sprężynami skrętnymi montowany przy nadprożu.


Rozwiązanie alternatywne (w przypadku niskiego nadproża): wał sprężynowy z ocynkowanymi sprężynami skrętnymi przeniesiony na tył bramy – patrz dopłata.

Zabezpieczenie przeciwko skutkom pęknięcia sprężyn, prowadzenie linek stalowych wewnątrz ościeżnicy.

Napęd elektryczny:

Górny segment posiada od wewnątrz nawiercone otwory do montażu konsoli łączącej napęd. Brama przystosowana do współpracy z napędem Novomatic.

Segmenty bram o szerokości powyżej 3000mm w ciemnych kolorach podczas nasłonecznienia i w czasie działania wysokich temperatur na skutek rozszerzalności termicznej metalu mogą odkształcać się (spadek temperatury lub nasłonecznienia skutkuje powrotem do normalnych kształtów). Jest to zjawisko zgodne z prawami fizyki i nie powinno stanowić podstawy reklamacji. Prosimy jednakże unikać montażu tego typu bram w miejscach w których istnieją opisywane warunki klimatyczne.



Przedstawiony wzór odpowiada proporcjami bramie o wymiarze 2500 x 2125mm. Należy uwzględnić odchylenie możliwe w przypadku bram o innych wymiarach.

Wymiary zamówieniowe: szer. x wys. mm	Profilowanie poszerzone	
	Powierzchnia woodgrain biała (RAL 9016)	malowana wg RAL
3000 x 2000	2460,-L	2790,-L
3000 x 2125	2475,-L	2810,-L
3000 x 2250	2490,-L	2825,-L
3250 x 2000	2515,-L	2840,-L
3250 x 2125	2580,-L	2930,-L
3250 x 2250	2635,-L	3010,-L
3500 x 2000	2680,-L	3045,-L
3500 x 2125	2765,-L	3140,-L
3500 x 2250	2820,-L	3220,-L
3750 x 2000	2860,-L	3240,-L
3750 x 2125	2950,-L	3355,-L
3750 x 2250	3010,-L	3435,-L
4000 x 2000	3045,-L	3450,-L
4000 x 2125	3130,-L	3560,-L
4000 x 2250	3200,-L	3650,-L
4250 x 2000	3220,-L	3670,-L
4250 x 2125	3340,-L	3790,-L
4250 x 2250	3415,-L	3895,-L
4500 x 2000	3440,-L	3910,-L
4500 x 2125	3540,-	4030,-
4500 x 2250	3615,-L	4130,-L
4750 x 2000	3580,-L	4055,-L
4750 x 2125	3685,-L	4190,-L
4750 x 2250	3755,-L	4300,-L
5000 x 2000	3710,-L	4215,-L
5000 x 2125	3790,-	4325,-
5000 x 2250	3880,-L	4435,-L

L - wydłużony termin dostawy

W przypadku zamówienia bramy profilowanej poziomo o wymiarach typowych ale nie odpowiadającej standardowemu opisowi (np. z przeszkleniami kratkami wentylacyjnymi itp.), należy za podstawę kalkulacji przyjąć cenę jak za wymiar specjalny.