

Bramy segmentowe NovoPort®

typ iso 34

Błat bramy: Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, w oparciu o profil zamknięty o grubości 45/34 wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową. Segmenty posiadają profil zabezpieczający palce przed zakleszczeniem. Deseń powierzchniowy bramy wood-grain. Brama posiada uszczelkę dolną i uszczelki międzysegmentowe. Od zewnątrz blat w kolorze RAL 9016, wewnątrz ocynkowany

Ościeżnica: Ościeżnica kąтова profilowana bocznie, osłaniająca prowadnice pionowe i elementy ruchome, wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowana podkładowo metodą wypalania piecowego od strony zewnętrznej na kolor RAL 9016. Ościeżnica posiada uszczelkę z EPDM i listwy amortyzujące z tworzywa sztucznego.

Przesłona maskująca (blenda): Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, z uszczelką EPDM, lakierowana podkładowo metodą wypalania piecowego w kolorze blatu

bramy. Deseń powierzchniowy bramy woodgrain (drewniany).

System ryglujący: Specjalny zamek ryglujący (umieszczony po prawej stronie patrząc od wewnątrz) z wkładką patentową wzmocnioną przeciwko rozwierceniu, czarna klamka z tworzywa sztucznego. Od strony wewnętrznej dodatkowy pochwył umieszczony na dolnej krawędzi najniższego segmentu.

Sprężyny: Rozwiązanie standardowe: wał sprężynowy z ocynkowanymi sprężynami skrętnymi montowany przy nadprożu. Rozwiązanie alternatywne (w przypadku niskiego nadproża): wał sprężynowy z ocynkowanymi sprężynami skrętnymi przeniesiony na tył bramy - patrz dopłata. Zabezpieczenie przeciwko skutkom pęknięcia sprężyn, prowadzenie linek stalowych wewnątrz ościeżnicy.

Napęd: Dane techniczne: napięcie zasilające głowicy 24 V prąd stały, napięcie podłączeniowe 230V/ 50Hz,


280W, maksymalna siła ciągu i docisku 550N

Sterowanie: Zdalne sterowanie cyfrowe na częstotliwości 433MHz z kodem zmiennym. Automatyczne przełączanie w stan czuwania. Pobór mocy w stanie spoczynku 4W. Miękki start\miękki stop, automatyczny ogranicznik mocy kontrolowany przez dwa procesory. Oddzielne nastawy automatyki wyłączającej dla ruchu otwierania i zamykania. Mechaniczne wyłączniki krańcowe. Ogranicznik czasu pracy. Montaż po prawej lub lewej stronie.

Wyposażenie: Zdalne sterowanie cyfrowe z dwukanałowym mini pilotem (drugi kanał do sterowania oświetleniem), podświetlany przycisk włączający na obudowie jednostki sterującej, zintegrowane oświetlenie z żarówką o mocy 40W, czas oświetlenia ustawiany w przedziale od 60s do 4min. lub programowany czas ostrzegania. Możliwość podłączenia oświetlenia zewnętrznego lub świateł ostrzegawczych o mocy do 500W. Szybkie odryglowanie od wewnątrz. Przeniesienie napędu na bramę za pomocą paska zębatego z tworzywa sztucznego.


Wymiary typowe

Profilowanie poszerzone



Przedstawiony wzór odpowiada proporcjami bramie o wymiarze 2500 x 2125 mm. Należy uwzględnić odchylenie możliwe w przypadku bram o innych wymiarach.

Kaseton



Przedstawiony wzór odpowiada proporcjami bramie o wymiarze 2500 x 2125 mm. Należy uwzględnić odchylenie możliwe w przypadku bram o innych wymiarach. Umieszczenie klamek po środku bramy możliwe tylko w przypadku parzystej liczby kasetonów.

Wymiary zamówieniowe: szer. x wys. (mm)	Profilowanie poszerzone Powierzchnia woodgrain		Kaseton Powierzchnia woodgrain	
	biały (RAL 9016)	malowana wg RAL	biały (RAL 9016)	malowany wg RAL
3000 x 2000	3250,- ^L	3590,- ^L	3520,- ^L	3750,- ^L
3000 x 2125	3300,- ^L	3625,- ^L	3580,- ^L	3840,- ^L
3000 x 2250	3350,- ^L	3650,- ^L	3650,- ^L	3950,- ^L
3250 x 2000	3370,- ^L	3700,- ^L	3800,- ^L	4130,- ^L
3250 x 2125	3440,- ^L	3800,- ^L	3880,- ^L	4240,- ^L
3250 x 2250	3565,- ^L	3950,- ^L	4050,- ^L	4430,- ^L
3500 x 2000	3550,- ^L	3900,- ^L	4080,- ^L	4440,- ^L
3500 x 2125	3620,- ^L	4010,- ^L	4170,- ^L	4550,- ^L
3500 x 2250	3760,- ^L	4150,- ^L	4350,- ^L	4760,- ^L
3750 x 2000	3725,- ^L	4110,- ^L	4360,- ^L	4750,- ^L
3750 x 2125	3800,- ^L	4210,- ^L	4450,- ^L	4865,- ^L
3750 x 2250	3950,- ^L	4385,- ^L	4650,- ^L	5080,- ^L
4000 x 2000	3900,- ^L	4300,- ^L	4640,- ^L	5050,- ^L
4000 x 2125	3990,- ^L	4415,- ^L	4750,- ^L	5180,- ^L
4000 x 2250	4130,- ^L	4585,- ^L	4950,- ^L	5400,- ^L
4250 x 2000	4095,- ^L	4510,- ^L	4790,- ^L	5220,- ^L
4250 x 2125	4200,- ^L	4650,- ^L	4900,- ^L	5380,- ^L
4250 x 2250	4350,- ^L	4850,- ^L	5100,- ^L	5600,- ^L
4500 x 2000	4300,- ^L	4780,- ^L	4950,- ^L	5400,- ^L
4500 x 2125	4405,- ^L	4900,- ^L	5070,- ^L	5550,- ^L
4500 x 2250	4560,- ^L	5070,- ^L	5270,- ^L	5790,- ^L
4750 x 2000	4810,- ^L	5290,- ^L	5480,- ^L	5970,- ^L
4750 x 2125	4920,- ^L	5425,- ^L	5600,- ^L	6120,- ^L
4750 x 2250	5075,- ^L	5620,- ^L	5820,- ^L	6360,- ^L
5000 x 2000	4950,- ^L	5450,- ^L	5640,- ^L	6150,- ^L
5000 x 2125	5020,- ^L	5565,- ^L	5750,- ^L	6290,- ^L
5000 x 2250	5190,- ^L	5740,- ^L	5950,- ^L	6540,- ^L

L = wydłużony termin realizacji

Uwaga: Bramy malowane dostępne są w dowolnym kolorze z palety RAL (z wyjątkiem kolorów metalicznych, perłowych i odbłaskowych). Ze względu na to, że wzornik RAL zdefiniowany jest bardzo niejednoznacznie mogą występować nieznaczne różnice w odcieniu malowanych bram. W razie potrzeby istnieje możliwość na życzenie Klienta dokładnego odwzorowywania koloru na podstawie zaakceptowanej próbki. Wówczas termin realizacji wydłuża się o czas potrzebny na dokonanie niezbędnych uzgodnień.