

Ekskluzywne bramy segmentowe Novoform E®

typ ISO 45 – ościeżnica kątowa – brama ocieplana – Brak profilowań

powierzchnia gładka w okleinie „złoty dąb”

Błat bramy:

Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, w oparciu o profil zamknięty o grubości 45 mm wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową. Współczynnik przenikalności cieplnej $k=0,51W/qmK$. Segmenty posiadają profil zabezpieczający palce przed zakleszczeniem. Deseń powierzchniowy bramy gładki. Brama posiada uszczelkę dolną i uszczelki międzysegmentowe.

Powierzchnia zewnętrzna bramy:

- Strona zewnętrzna gładka w okleinie „złoty dąb”
- Strona wewnętrzna w kolorze szarym RAL 9002

Ościeżnica:

Ościeżnica kątowa profilowana bocznie, osłaniająca prowadnice pionowe i elementy ruchome, wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowana podkładowo metodą wypalania piecowego od strony zewnętrznej na kolor RAL 9016. Ościeżnica posiada uszczelkę z EPDM i listwy amortyzujące z tworzywa sztucznego.

Przesłona maskująca (blenda):

Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, z uszczelką EPDM, lakierowana podkładowo metodą wypalania piecowego w kolorze białym. Deseń powierzchniowy bramy gładki.

System ryglujący:

Specjalny zamek ryglujący (umieszczony po prawej stronie patrząc od wewnątrz) z wkładką patentową wzmocnioną przeciwko rozwierceniu, czarna klamka z tworzywa sztucznego. Od strony wewnętrznej dodatkowy pochwyty umieszczone na dolnej krawędzi najniższego segmentu.


Sprężyny:

Rozwiązanie standardowe: wał sprężynowy z ocynkowanymi sprężynami skrętnymi montowany przy nadprożu.
Rozwiązanie alternatywne (w przypadku niskiego nadproża): wał sprężynowy z ocynkowanymi sprężynami skrętnymi przeniesiony na tył bramy - patrz dopłata.
Zabezpieczenie przeciwko skutkom pęknięcia sprężyn, prowadzenie linek stalowych wewnątrz ościeżnicy.

Napęd elektryczny:

Górny segment posiada od wewnątrz nawiercone otwory do montażu konsoli łączącej napęd. Brama przystosowana do współpracy z napędem Novomatic.

Segmenty bram o szerokości powyżej 3000mm w ciemnych kolorach podczas nasłonecznienia i w czasie działania wysokich temperatur na skutek rozszerzalności termicznej metalu mogą odkształcać się (spadek temperatury lub nasłonecznienia skutkuje powrotem do normalnych kształtów). Jest to zjawisko zgodne z prawami fizyki i nie powinno stanowić podstawy reklamacji. Prosimy jednakże unikać montażu tego typu bram w miejscach w których istnieją opisywane warunki klimatyczne.



Przedstawiony wzór odpowiada proporcjami bramie o wymiarze 2500x2125mm. Należy uwzględnić odchylenie możliwe w przypadku bram o innych wymiarach.

Wymiary	Brak profilowań „złoty dąb” Pow. gładka
zamówieniowe: szer. x wys. mm	
2375 x 2125	2640,- ^L
2500 x 2125	2720,- ^L
2250 x 2125	2640,- ^L
2375 x 2000	2640,- ^L
2375 x 2250	2980,- ^L
2500 x 2000	2720,- ^L
2500 x 2250	2880,- ^L
2500 x 2375	2880,- ^L
2500 x 2500	3070,- ^L
2500 x 2750	3250,- ^L
2750 x 2750	3250,- ^L
3000 x 2000	3290,- ^L
3000 x 2125	3290,- ^L
3000 x 2250	3380,- ^L
3000 x 2375	3520,- ^L
3000 x 2500	3520,- ^L
3000 x 3000	4050,- ^L
4000 x 2000	4420,- ^L
4000 x 2125	4420,- ^L
4500 x 2000	4950,- ^L
4500 x 2125	4950,- ^L
5000 x 2000	5520,- ^L
5000 x 2125	5520,- ^L

L – wydłużony termin dostawy

W przypadku zamówienia bramy o wymiarach typowych ale nie odpowiadającej standardowemu opisowi (np. z przeszkleniami kratkami wentylacyjnymi itp.), należy za podstawę kalkulacji przyjąć cenę jak za wymiar specjalny.