

01/2005

Ekskluzywne bramy segmentowe Novoferm E®

typ ISO 45 – ościeżnica kątowna – brama ocieplana – Profilowanie poziome i poszerzone

Błat bramy:

Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej ognioowo, w oparciu o profil zamknięty o grubości 45 mm wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową. Współczynnik przenikalności cieplnej $k=0,51W/qmK$. Segmenty posiadają profil zabezpieczający palce przed zakleszczeniem. Deseń powierzchniowy bramy woodgrain. Brama posiada uszczelkę dolną i uszczelki międzysegmentowe.

Powierzchnia zewnętrzna bramy:

- Lakierowanie piecове metodą proszkową na bazie poliestru.
- Strona zewnętrzna w kolorze:
 - białym (podobnym do RAL 9016)
 - dowolnym wg palety RAL (lakier podkładowy) z wyłączeniem kolorów:

metalicznych	RAL 9007				
odblaskowych	RAL 1026	2005	2007	3024	3026
perłowych	RAL 1035	1036	2013	3032	3033
		4011	4012	5025	5026
		6035	6036	7048	8029
		9022	9023		
ciemnych	RAL 3007	4006	4007	5004	5011
		6015	6022	7016	7021
		7024	7026	8019	8022
		9004	9005	9011	9017
		9021			

- Strona wewnętrzna w kolorze szarym RAL 9002

Ościeżnica:

Ościeżnica kątowna profilowana bocznie, osłaniająca prowadnice pionowe i elementy ruchome, wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowana podkładowo metodą wypalania piecowego od strony zewnętrznej na kolor RAL 9016. Ościeżnica posiada uszczelkę z EPDM i listwy amortyzujące z tworzywa sztucznego.

Przesłona maskująca (blenda):

Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, z uszczelką EPDM, lakierowana podkładowo metodą wypalania piecowego w kolorze błatu bramy. Deseń powierzchniowy bramy stucco (skórka pomarańczy) lub woodgrain (drewniany).

System ryglujący:

Specjalny zamek ryglujący (umieszczony po prawej stronie patrząc od wewnątrz) z wkładką patentową wzmocnioną przeciwko rozwierceniu, czarna klamka z tworzywa sztucznego. Od strony wewnętrznej dodatkowy pochwyty umieszczony na dolnej krawędzi najniższego segmentu.

Sprężyny:

Rozwiązanie standardowe: wał sprężynowy z ocynkowanymi sprężynami skrętnymi montowany przy nadprożu.


Rozwiązanie alternatywne (w przypadku niskiego nadproża): wał sprężynowy z ocynkowanymi sprężynami skrętnymi przeniesiony na tył bramy – patrz dopłata.

Zabezpieczenie przeciwko skutkom pęknięcia sprężyn, prowadzenie linek stalowych wewnątrz ościeżnicy.


Napęd elektryczny:

Górny segment posiada od wewnątrz nawiercone otwory do montażu konsoli łączącej napęd. Brama przystosowana do współpracy z napędem Novomatic.

Segmenty bram o szerokości powyżej 3000mm w ciemnych kolorach podczas nasłonecznienia i w czasie działania wysokich temperatur na skutek rozszerzalności termicznej metalu mogą odkształcać się (spadek temperatury lub nasłonecznienia skutkuje powrotem do normalnych kształtów). Jest to zjawisko zgodne z prawami fizyki i nie powinno stanowić podstawy reklamacji. Prosimy jednakże unikać montażu tego typu bram w miejscach w których istnieją opisywane warunki klimatyczne.



Przedstawiony wzór odpowiada proporcjami bramie o wymiarze 2500x2125mm. Należy uwzględnić odchylenie możliwe w przypadku bram o innych wymiarach.



Przedstawiony wzór odpowiada proporcjami bramie o wymiarze 2500 x 2125mm. Należy uwzględnić odchylenie możliwe w przypadku bram o innych wymiarach.

Wymiary zamówieniowe: szer. x wys. mm	Profil. poziome i poszerzone powierzchnia woodgrain	
	biały (RAL 9016)	malowana wg RAL
2375 x 2125	2280,-	2535,-
2500 x 2125	2280,-	2550,-
2250 x 1875	2140,- ^L	2560,- ^L
2250 x 2000	2240,-	2620,-
2250 x 2125	2285,-	2565,-
2375 x 1875	2285,- ^L	2510,- ^L
2375 x 2000	2285,-	2530,-
2375 x 2250	2380,-	2650,-
2500 x 1875	2280,- ^L	2520,- ^L
2500 x 2000	2280,-	2550,-
2500 x 2250	2365,-	2650,-
2500 x 2375	2500,-	2820,-
2500 x 2500	2500,-	2840,-
2500 x 2750	2925,-	3350,-
2625 x 2125	2580,- ^L	2900,- ^L
2750 x 2000	2520,- ^L	2850,- ^L
2750 x 2125	2625,-	2960,-
2750 x 2750	3110,-	3520,-
3000 x 2000	2890,- ^L	3210,- ^L
3000 x 2125	2900,-	3220,-
3000 x 2250	2910,-	3280,-
3000 x 2375	3010,- ^L	3420,- ^L
3000 x 2500	3150,- ^L	3570,- ^L
3000 x 3000	3690,-	4200,-
3250 x 2000	3050,- ^L	3410,- ^L
3250 x 2125	3070,- ^L	3440,- ^L
3250 x 2250	3125,- ^L	3490,- ^L
3500 x 2000	3170,- ^L	3540,- ^L
3500 x 2125	3210,- ^L	3580,- ^L
3500 x 2250	3280,- ^L	3640,- ^L
3750 x 2000	3300,- ^L	3660,- ^L
3750 x 2125	3360,- ^L	3725,- ^L
3750 x 2250	3480,- ^L	3810,- ^L
4000 x 2000	3480,- ^L	3925,- ^L
4000 x 2125	3550,-	4020,-
4000 x 2250	3650,- ^L	4180,- ^L
4250 x 2000	3620,- ^L	4120,- ^L
4250 x 2125	3650,- ^L	4160,- ^L
4250 x 2250	3680,- ^L	4180,- ^L
4500 x 2000	3830,- ^L	4350,- ^L
4500 x 2125	3950,-	4500,-
4500 x 2250	4070,-	4630,- ^L
4750 x 2000	3750,- ^L	4260,- ^L
4750 x 2125	3780,- ^L	4280,- ^L
4750 x 2250	3820,- ^L	4340,- ^L
5000 x 2000	4170,- ^L	4740,- ^L
5000 x 2125	4265,-	4840,-
5000 x 2250	4360,-	4970,-
5500 x 2000	4600,- ^L	5200,- ^L
5500 x 2125	4750,- ^L	5330,- ^L
5500 x 2250	4850,- ^L	5500,- ^L

W przypadku zamówienia bramy profilowanej poziomo o wymiarach typowych ale nie odpowiadającej standardowemu opisowi (np. z przeszkleniami kratkami wentylacyjnymi itp.), należy za podstawę kalkulacji przyjąć cenę jak za wymiar specjalny.