

Bramy segmentowe NovoPort®

typ iso 45 „złoty dąb”

Błat bramy: Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej ognioowo, w oparciu o profil zamknięty o grubości 45 mm wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową. Współczynnik przenikalności cieplnej $k=0,51W/m^2K$. Segmenty posiadają profil zabezpieczający palce przed zakleszczeniem. Deseń powierzchniowy bramy woodgrain lub gładki. Brama posiada uszczelkę dolną i uszczelki międzysegmentowe.

Ościeżnica: Ościeżnica kątowna profilowana bocznie, osłaniająca prowadnice pionowe i elementy ruchome, wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowana podkładowo metodą wypalania piecowego od strony zewnętrznej na kolor RAL 9016. Ościeżnica posiada uszczelkę z EPDM i listwy amortyzujące z tworzywa sztucznego.

Przesłona maskująca (blenda): Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, z uszczelką EPDM, lakierowana podkładowo metodą wypalania piecowego w kolorze białym. Deseń powierzchniowy bramy w okleinie „złoty dąb”.

System ryglujący: Specjalny zamek ryglujący (umieszczony po prawej stronie patrząc od wewnątrz) z wkładką patentową wzmocnioną przeciwko rozwierceniu, czarna klamka z tworzywa sztucznego. Od strony wewnętrznej dodatkowy pochwyty umieszczony na dolnej krawędzi najniższego segmentu.

Sprężyny: Rozwiązanie standardowe: wał sprężynowy z ocynkowanymi sprężynami skrętnymi montowany przy nadprożu. Rozwiązanie alternatywne (w przypadku niskiego nadproża): wał sprężynowy z ocynkowanymi sprężynami skrętnymi przeniesiony na tył bramy - patrz dopłata. Zabezpieczenie przeciwko skutkom pęknięcia sprężyn, prowadzenie linek stalowych wewnątrz ościeżnicy.


Napęd: Dane techniczne: napięcie zasilające głowicy 24 V prąd stały, napięcie podłączeniowe 230V/ 50Hz, 280W, maksymalna siła ciągu i docisku 550N

Sterowanie: Zdalne sterowanie cyfrowe na częstotliwość 433MHz z kodem zmiennym. Automatyczne przełączanie

w stan czuwania. Pobór mocy w stanie spoczynku 4W. Miękki start\miękki stop, automatyczny ogranicznik mocy kontrolowany przez dwa procesory. Oddzielne nastawy automatyki wyłączającej dla ruchu otwierania i zamykania. Mechaniczne wyłączniki krańcowe. Ogranicznik czasu pracy. Montaż po prawej lub lewej stronie.

Wyposażenie: Zdalne sterowanie cyfrowe z dwukanałowym mini pilotem (drugi kanał do sterowania oświetleniem), podświetlany przycisk włączający na obudowie jednostki sterującej, zintegrowane oświetlenie z żarówką o mocy 40W, czas oświetlenia ustawiany w przedziale od 60s do 4min. lub programowany czas ostrzegania. Możliwość podłączenia oświetlenia zewnętrznego lub świateł ostrzegawczych o mocy do 500W. Szybkie odryglowanie od wewnątrz. Przeniesienie napędu na bramę za pomocą paska zębatego z tworzywa sztucznego.

Wymiary typowe



Przedstawiony wzór odpowiada proporcjami bramie o wymiarze 2500x2125mm. Należy uwzględnić odchylenie możliwe w przypadku bram o innych wymiarach.

Wymiary zamówieniowe: szer. x wys. (mm)	Brak profilowań Powierzchnia gładka w okleinie złoty dąb
2375 x 2125	3550,- ^L
2500 x 2125	3630,- ^L
2250 x 2125	3550,- ^L
2375 x 2000	3550,- ^L
2375 x 2250	4100,- ^L
2500 x 2000	3630,- ^L
2500 x 2250	3790,- ^L
2500 x 2375	4000,- ^L
2500 x 2500	4180,- ^L
2500 x 2750	4350,- ^L
2750 x 2750	4350,- ^L
3000 x 2000	4180,- ^L
3000 x 2125	4180,- ^L
3000 x 2250	4180,- ^L
3000 x 2375	4620,- ^L
3000 x 2500	4620,- ^L
3000 x 3000	5150,- ^L
4000 x 2000	5330,- ^L
4000 x 2125	5330,- ^L
4500 x 2000	5880,- ^L
4500 x 2125	5880,- ^L
5000 x 2000	6450,- ^L
5000 x 2125	6450,- ^L

L = wydłużony termin realizacji

Uwaga: Bramy malowane dostępne są w dowolnym kolorze z palety RAL (z wyjątkiem kolorów metalicznych, perłowych i odblaskowych).

Ze względu na to, że wzornik RAL zdefiniowany jest bardzo niejednoznacznie mogą występować nieznaczne różnice w odcieniu malowanych bram. W razie potrzeby istnieje możliwość na życzenie klienta dokładnego odwzorowywania koloru na podstawie zaakceptowanej próbki. Wówczas termin realizacji wydłuża się o czas potrzebny na dokonanie niezbędnych uzgodnień.